



Siłownik kompaktowy, średnica 32 mm, skok 20 mm (CDBQ2B32-20DC-RL-M9BWSDPC) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDBQ2B32-20DC-RL-(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes	Wbudowany magnes
Styl montażu	Otwór przelotowy (standard); $\Phi 20$, $\Phi 25$ otwór przelotowy/Oba końce gwintowane wspólne (standard)
Średnica tłoka	Średnica otworu 32 mm
Typ gwintu portu	Gwint Rc/M
Skok cylindra	Standardowy skok 20 mm
Opcja korpusu	Z gumowym zderzakiem
Pozycja blokady	Blokada końcówki tłoka
Typ ręcznego zwolnienia	Typ blokady
Automatyczny przełącznik	Wskaźnik dwukolorowy, automatyczny przełącznik półprzewodnikowy, z fabrycznie podłączonym złączem M12-4 pin, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,5m, napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CDBQ2B32-20DC-RL-(1)
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 13.09.2026r, g. 03:28