

Siłownik kompaktowy, średnica 40 mm, skok 25 mm (CDBQ2A40-25DCM-HN-M9BWSRPC) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDBQ2A40-25DCM-HN(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Opcja korpusu

Pozycja blokady

Typ ręcznego zwolnienia

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych
przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Styl z gwintem na obu końcach

Średnica otworu 40 mm

Gwint Rc/M

Standardowy skok 25 mm

Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki pręta

Zamek końca głowicy

Typ bez blokady

Wskaźnik dwukolorowy, automatyczny przełącznik półprzewodnikowy, z fabrycznie podłączonym złączem M12-4 pin, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,5m, napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CDBQ2A40-25DCM-HN(1)
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 12.09.2026r, g. 21:18