



Siłownik kompaktowy, średnica 25 mm, skok 15 mm (CDBQ2B25-15DCM-RN-M9BWSNPC) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDBQ2B25-15DCM-RN(1)

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Opcja korpusu

Pozycja blokady

Typ ręcznego zwolnienia

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych
przełączników

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Otwór przelotowy (standard); $\Phi 20$, $\Phi 25$ otwór przelotowy/Oba
końce gwintowane wspólne (standard)

Średnica otworu 25 mm

Gwint Rc/M

Standardowy skok 15 mm

Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki pręta

Blokada końcówki tłoka

Typ bez blokady

Wskaźnik dwukolorowy, automatyczny przełącznik
półprzewodnikowy, z fabrycznie podłączonym złączem M12-4
pin, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód
przyłączeniowy: 0,5m, napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CDBQ2B25-15DCM-RN(1)
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 21.10.2026r, g. 15:13