



Siłownik kompaktowy, średnica 40 mm, skok 10 mm (CDBQ2B40TF-10DCM-RL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDBQ2B40TF-10DCM-RL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Średnica tłoka	Ø40 mm.
Typ gwintu przyłączy	TF (Gwint G, śr. tłoka ø32 do 100 mm)
Skok	10
Wykonanie korpusu	CM (Amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Położenie blokady	R (Rygiel z przodu)
Odblokowanie ręczne	L (Ryglowane)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	10 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe)
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Położenie blokady	R (rygiel z przodu)
Odblokowanie ręczne	L (ryglowane)

Nr kat.	CDBQ2B40TF-10DCM-RL
---------	---------------------