



Siłownik kompaktowy, średnica 20 mm, skok 10 mm (CDBQ2D20-10DCM-RN) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDBQ2D20-10DCM-RN

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes	Wbudowany magnes
Styl montażu	Styl podwójnego widełek
Średnica tłoka	Średnica otworu 20 mm
Typ gwintu portu	Gwint Rc/M
Skok cylindra	Standardowy skok 10 mm
Opcja korpusu	Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki pręta
Pozycja blokady	Blokada końcówki tłoka
Typ ręcznego zwolnienia	Typ bez blokady
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	10 mm
Sposób montażu	D (ucho podwójne)
Rodzaj gwintu	M
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Położenie blokady	R (rygiel z przodu)
Odblokowanie ręczne	N (nieryglowane)

Nr kat.

CDBQ2D20-10DCM-RN

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 07:24