



Siłownik kompaktowy, średnica 40 mm, skok 100 mm (CDBQ2A40-100DCM-HN-M9BL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDBQ2A40-100DCM-H(2)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Opcja korpusu

Pozycja blokady

Typ ręcznego zwolnienia

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników 2 szt. lub brak

Wykonanie na zamówienie

Wbudowany magnes

Styl z gwintem na obu końcach

Średnica otworu 40 mm

Gwint Rc/M

Standardowy skok 100 mm

Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki pręta

Zamek końca głowicy

Typ bez blokady

Automatyczny przełącznik półprzewodnikowy, uszczelka, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód sygnałowy: 3 m, napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron)
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	M9B (standardowy czujnik elektroniczny, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m)
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Położenie blokady	H (rygiel z tyłu)
Odblokowanie ręczne	N (nieryglowane)

Nr kat.	CDBQ2A40-100DCM-H(2)
---------	----------------------