



Siłownik kompaktowy, średnica 63, skok 100 (CDBQ2A63TF-100DC-RN) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDBQ2A63TF-100DC-RN

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron)
Średnica tłoka	Ø63 mm.
Typ gwintu przyłączy	TF (Gwint G, śr. tłoka ø32 do 100 mm)
Skok	100
Wykonanie korpusu	C (Amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem wewnętrznym)
Położenie blokady	R (Rygiel z przodu)
Odblokowanie ręczne	N (Nieryglowane)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron)
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	63 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	C (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem wewnętrznym)
Położenie blokady	R (rygiel z przodu)
Odblokowanie ręczne	N (nieryglowane)

Nr kat.	CDBQ2A63TF-100DC-RN
---------	---------------------