



Siłownik kompaktowy, średnica 40 mm, skok 15 mm (CDBQ2B40-15DCM-RN) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDBQ2B40-15DCM-RN**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------------|---|
| Wbudowany magnes | Wbudowany magnes |
| Styl montażu | Otwór przelotowy (standard); $\Phi 20$, $\Phi 25$ otwór przelotowy/Oba końce gwintowane wspólne (standard) |
| Średnica tłoka | Średnica otworu 40 mm |
| Typ gwintu portu | Gwint Rc/M |
| Skok cylindra | Standardowy skok 15 mm |
| Opcja korpusu | Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki pręta |
| Pozycja blokady | Blokada końcówki tłoka |
| Typ ręcznego zwolnienia | Typ bez blokady |
| Automatyczny przełącznik | Bez automatycznego przełącznika |
| Liczba automatycznych przełączników | 2 szt. lub brak |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------|--|
| Skok | 15 mm |
| Sposób montażu | B (otwory przelotowe) |
| Rodzaj gwintu | Rc |
| Średnica tłoka D | 40 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany) |
| Wykonanie korpusu | CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym) |
| Położenie blokady | R (rygiel z przodu) |
| Odblokowanie ręczne | N (nieryglowane) |

| | |
|---------|-------------------|
| Nr kat. | CDBQ2B40-15DCM-RN |
|---------|-------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 17:16