

## Siłownik kompaktowy, średnica 63, skok 15 (CDBQ2B63TF-15DCM-HL) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CDBQ2B63TF-15DCM-HL**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Magnes                | D (Wbudowany)                                                |
| Sposób montażu        | B (Otwory przelotowe)                                        |
| Średnica tłoka        | Ø63 mm.                                                      |
| Typ gwintu przyłączy  | TF (Gwint G, śr. tłoka ø32 do 100 mm)                        |
| Skok                  | 15                                                           |
| Wykonanie korpusu     | CM (Amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym) |
| Położenie blokady     | H (Rygiel z tyłu)                                            |
| Odblokowanie ręczne   | L (Ryglowane)                                                |
| Czujnik położenia     | Bez czujników                                                |
| Przyłącze elektryczne | Kabel 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)             |
| Ilość czujników       | 2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)                          |

---

### DANE TECHNICZNE

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Skok                | 15 mm                                                        |
| Sposób montażu      | B (otwory przelotowe)                                        |
| Rodzaj gwintu       | G                                                            |
| Średnica tłoka D    | 63 mm                                                        |
| Czujnik położenia   | bez czujników                                                |
| Magnes              | D (wbudowany)                                                |
| Wykonanie korpusu   | CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym) |
| Położenie blokady   | H (rygiel z tyłu)                                            |
| Odblokowanie ręczne | L (ryglowane)                                                |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Nr kat. | CDBQ2B63TF-15DCM-HL |
|---------|---------------------|