



Siłownik kompaktowy, średnica 40 mm, skok 20 mm (CDBQ2B40TF-20DC-RN) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDBQ2B40TF-20DC-RN

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------------|---|
| Wbudowany magnes | Wbudowany magnes |
| Styl montażu | Otwór przelotowy (standard); $\Phi 20$, $\Phi 25$ otwór przelotowy/Oba końce gwintowane wspólne (standard) |
| Średnica tłoka | Średnica otworu 40 mm |
| Typ gwintu portu | G |
| Skok cylindra | Standardowy skok 20 mm |
| Opcja korpusu | Z gumowym zderzakiem |
| Pozycja blokady | Blokada końcówki tłoka |
| Typ ręcznego zwolnienia | Typ bez blokady |
| Automatyczny przełącznik | Bez automatycznego przełącznika |
| Liczba automatycznych przełączników | 2 szt. lub brak |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------|---|
| Skok | 20 mm |
| Sposób montażu | B (otwory przelotowe) |
| Rodzaj gwintu | G |
| Średnica tłoka D | 40 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany) |
| Wykonanie korpusu | C (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem wewnętrznym) |
| Położenie blokady | R (rygiel z przodu) |
| Odblokowanie ręczne | N (nieryglowane) |

| | |
|---------|--------------------|
| Nr kat. | CDBQ2B40TF-20DC-RN |
|---------|--------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 17:32