



Siłownik kompaktowy, średnica 32 mm, skok 50 mm (CDBQ2D32-50DCM-RL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDBQ2D32-50DCM-RL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes	Wbudowany magnes
Styl montażu	Styl podwójnego widełek
Średnica tłoka	Średnica otworu 32 mm
Typ gwintu portu	Gwint Rc/M
Skok cylindra	Standardowy skok 50 mm
Opcja korpusu	Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki pręta
Pozycja blokady	Blokada końcówki tłoka
Typ ręcznego zwolnienia	Typ blokady
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm
Sposób montażu	D (ucho podwójne)
Rodzaj gwintu	Rc
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Położenie blokady	R (rygiel z przodu)
Odblokowanie ręczne	L (ryglowane)

Nr kat.	CDBQ2D32-50DCM-RL
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 10:42