



Siłownik kompaktowy, średnica 20 mm, skok 75 mm (CDBQ2B20-75DCM-HN) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDBQ2B20-75DCM-HN**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 8 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes	Wbudowany magnes
Styl montażu	Otwór przelotowy (standard); $\Phi 20$, $\Phi 25$ otwór przelotowy/Oba końce gwintowane wspólne (standard)
Średnica tłoka	Średnica otworu 20 mm
Typ gwintu portu	Gwint Rc/M
Skok cylindra	Standardowy skok 75 mm
Opcja korpusu	Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki pręta
Pozycja blokady	Zamek końca głowicy
Typ ręcznego zwolnienia	Typ bez blokady
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	75 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe)
Rodzaj gwintu	M
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Położenie blokady	H (rygiel z tyłu)
Odblokowanie ręczne	N (nieryglowane)

Nr kat.

CDBQ2B20-75DCM-HN

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 01:59