



Siłownik pneumatyczny okrągły ISO 6432, średnica 20 mm, skok 200 mm (55-CD85N20-200C-B) - SMC



Numer artykułu SKU:
55-CD85N20-200C-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wybuchoszczelny	Kategoria ATEX 2
Wbudowany magnes	Wbudowany magnes
Styl montażu	Podstawowy (Zintegrowany widelec)
Średnica tłoka	Średnica otworu 20 mm
Skok cylindra	Standardowy skok 200 mm
Amortyzator	Poduszka powietrzna
Styl montażu wyłącznika automatycznego	Styl montażu taśmowego
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	200 mm	Nr kat.	55-CD85N20-200C-B
Amortyzacja	C (amortyzacja pneumatyczna)		
Sposób montażu	N (wykonanie standardowe, pokrywa tylna z uchem)		
Średnica tłoka D	20 mm		
Sposób montażu czujników	B (montaż za pomocą taśmy)		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		
Magnes w tłoku	D (wbudowany)		

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 05:21