



Reduktor UHP 0,034 do 1,0 MPa, outlet (AZ1315S4PWFV8FV8H1) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AZ1315S4PWFV8FV8H1**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ciśnienie dostawy	5 do 150 psig / 0,034 do 1,0 MPa
Materiał	Korpus: 316 SS, Zawór grzybkowy: 316 SS, Membrana: 316 SS
Wykończenie powierzchni	Standard 10 μin./ 0,25 μm
Porty	4 porty
Połączenia (wlot①)	Uszczelnienie czołowe 1/2 cala, typ żeński
Połączenia (wylot②)	Uszczelnienie czołowe 1/2 cala, typ żeński
Port manometru (wejście③)	Manometr: -30 In.Hg do 160 psig / -0,1 do 1,1 MPa (proszę używać w zakresie pomiarowym manometru, w przeciwnym razie manometr może ulec uszkodzeniu)
Port manometru (wylot ④)	Manometr: -30 In.Hg do 100 psig / -0,1 do 0,7 MPa (proszę używać w zakresie pomiarowym manometru, w przeciwnym razie manometr może ulec uszkodzeniu)
Jednostka manometru	psig/bar
Materiał uszczelnienia	Standard PCTFE
Opcja pokrywy	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 10:25