



Reduktor UHP 0,034 do 1,0 MPa, delivery p (AP1215S3PWFV4FV40) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AP1215S3PWFV4FV40**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|--|---|
| Ciśnienie dostawy | 5 do 150 psig / 0,034 do 1,0 MPa |
| Materiał | Korpus: 316 SS, Zawór grzybkowy: 316 SS, Membrana: 316 SS |
| Wykończenie powierzchni | Standard 15 μin./ 0,4 μm |
| Liczba portów | 3 porty |
| Połączenia (wlot ^①) | Kobieta z uszczelnieniem czołowym 1/4 cala |
| Połączenia (wylot ^②) | Kobieta z uszczelnieniem czołowym 1/4 cala |
| Port manometru (wejście ^③) | Bez portu manometru |
| Port manometru (wylot ^④) | Brak przyłączy manometru: 1/4 cala NPT |
| Jednostka manometru | psig/bar |
| Materiał uszczelnienia | Standard PCTFE |
| Opcja | Standardowy |
| Opcja pokrywy | Standardowy |

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

AP1215S3PWFV4FV40