



Reduktor UHP, zakres 0,014 do 0,7 MPa (AP1210S3PWFV8FV81) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AP1210S3PWFV8FV81**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ciśnienie dostawy	2 do 100 psig / 0,014 do 0,7 MPa
Materiał	Korpus: 316 SS, Zawór grzybkowy: 316 SS, Membrana: 316 SS
Wykończenie powierzchni	Standard 15 μin./ 0,4 μm
Liczba portów	3 porty
Połączenia (wlot ^①)	Uszczelnienie czołowe 1/2 cala, typ żeński
Połączenia (wylot ^②)	Uszczelnienie czołowe 1/2 cala, typ żeński
Port manometru (wejście ^③)	Bez portu manometru
Port manometru (wylot ^④)	Manometr: -30 In.Hg do 100 psig / -0,1 do 0,7 MPa (proszę używać w zakresie pomiarowym manometru, w przeciwnym razie manometr może ulec uszkodzeniu)
Jednostka manometru	psig/bar
Materiał uszczelnienia	Standard PCTFE
Opcja	Standardowy
Opcja pokrywy	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 13:23