

Reduktor UHP 0,034 do 1 MPa, outlet (AP1215SM4PWMV8MV8402HR) - SMC



Numer artykułu SKU:
AP1215SM4PWMV8MV8402

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ciśnienie dostawy	5 do 150 psig / 0,034 do 1,0 MPa
Materiał	Korpus: 316 SS, Zawór grzybkowy: 316 SS, Membrana: 316 SS
Wykończenie powierzchni	10 µcali 0,25 µm
Liczba portów	4 porty
Połączenia (wlot①)	Męskie uszczelnienie czołowe 1/2 cala
Połączenia (wylot②)	Męskie uszczelnienie czołowe 1/2 cala
Port manometru (wejście③)	Manometr: 0 do 4000 psig / 0 do 28 MPa (Proszę używać w zakresie pomiarowym manometru, w przeciwnym razie manometr może ulec uszkodzeniu)
Port manometru (wylot ④)	Manometr: 0 Do 200 psig / 0 Do 1,5 MPa (Proszę używać w zakresie pomiarowym manometru, w przeciwnym razie manometr może ulec uszkodzeniu)
Jednostka manometru	psig/bar
Materiał uszczelnienia	Standard PCTFE
Opcja	Wysokie ciśnienie wejściowe Maks. ciśnienie wejściowe 3000 psig 20,7 MPa
Opcja pokrywy	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	AP1215SM4PWMV8MV8402
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 10.09.2026r, g. 05:25