AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor EP, 0.005 do 0.5 MPa (25A-ITV1030-042CL) - SMC



Numer artykułu SKU: 25A-ITV1030-042CL

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Model	10 (200 L/min [ANR])
Zakres ciśnienia	3 (0,005~0,5 MPa)
Napięcie zasilania	0 (24V DC).
Sygnał wejściowy	0 (Prądowy 4~20 mA DC)
Wyjście monitorujące	4 (Wyjście analogowe 4~20 mA)
Gwint	Rc(PT)
Wielkość przyłączy	2 [1/4 (1000,2000,3000)]
Wyposażenie	C (Wspornik L)
Kabel przyłączeniowy	L (Kątowy, długość 3 m)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	MPa

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	25A-ITV1030-042CL

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:53