AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor E/P, 0.005-0.5 MPa, Rc3/8 (25A-ITV3030-313BS) - SMC



Numer artykułu SKU: 25A-ITV3030-313BS

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Model	30 (4000 L/min)
Zakres ciśnienia	3 (0,005~0,5 MPa)
Napięcie zasilania	0 (24V DC).
Sygnał wejściowy	3 (Napięciowy 0~10V DC)
Wyjście monitorujące	1 (Wyjście analogowe 1~5V DC)
Gwint	Rc(PT)
Wielkość przyłączy	3 [3/8 (2000,3000)]
Wyposażenie	B (Wspornik płaski)
Kabel przyłączeniowy	S (Prosty, długość 3 m)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	MPa

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	25A-ITV3030-313BS

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:30