



## Rozdzielacz wtykowy z łącznikiem 6-4 wtykowy z łącznikiem 8-4



Numer artykułu SKU:  
**IQST380H40**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

Korpus: mosiądz niklowany / PA 66 (złączka wtykowa M3: stal niklowana lub PA66), pierścień wciskowy do demontażu przewodu: PA 66, uszczelnienie: NBR, stal nierdzewna, pierścień zaciskający przewód: ZnDC ocynkowany (w czasie montażu są stosowane wyłącznie uszczelnienia i smary bez silikonu)

### Zalecane temperatury pracy:

-20° C do maks. + 80° C

### Zalecane ciśnienie robocze:

-0,95 do 20 barów

### Media robocze:

Sprężone powietrze, gazy obojętne, woda (woda do temperatury maksymalnie 60° C)

### Zalety:

Duża różnorodność produktów, wysoka szczelność, złączki wtykowe dostępne z gwintem stożkowym, pokryte PTFE lub z gwintem całowym walcowym z pierścieniem O-ring.

## DANE TECHNICZNE

|                       |          |         |               |
|-----------------------|----------|---------|---------------|
| Waga                  | 0,011 kg | Nr kat. | IQST380H40    |
| D1                    | 4 mm     | EAN-13  | 4050571386436 |
| Średnica zewnętrzna D | 8 mm     |         |               |