



Siłownik kompaktowy, podwójnego działania, średnica 20 mm, skok 15 mm (55-CQ2B20-15DM) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
55-CQ2B20-15DM**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Średnica tłoka	20 mm
Typ gwintu przyłączy	Rc (ø32-100; gwint M: ø12-25)
Skok	15
Wykonanie korpusu	M (Tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Brak, również dla siłowników ø12-25 mm bez magnesu
Wykonanie specjalne	Standardowy

## DANE TECHNICZNE

Skok	15 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe)
Rodzaj gwintu	M
Średnica tłoka D	20 mm
Magnes	brak
Rowki do montażu czujników	brak (również dla siłowników D12-D25 bez magnesu)
Wykonanie korpusu	M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Wykonanie specjalne	standardowy

Nr kat.

55-CQ2B20-15DM

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 20:48