



Siłownik kompaktowy, średnica 63, do zastosowań ATEX (55-CQ2B63TF-25DZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
55-CQ2B63TF-25DZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wybuchoszczelny

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu

Skok cylindra

Działanie

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego wyłącznika

Wykonanie na zamówienie

Kategoria ATEX 2

Bez automatycznego przełącznika

Przelotowy (standardowy)

Średnica otworu 63 mm

G

Standardowy skok 25 mm

Podwójnego działania

Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka)

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe)
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	63 mm
Magnes	brak
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)
Wykonanie korpusu	standard, tłoczysko z gwintem wewnętrznym
Wykonanie specjalne	standardowy

Nr kat.	55-CQ2B63TF-25DZ
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 10:45