



Siłownik kompaktowy średnica 40, do zastosowań ATEX (55-CDQ2B40TF-10DCZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
55-CDQ2B40TF-10DCZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wybuchoszczelny

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu

Skok cylindra

Działanie

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego wyłącznika

Wykonanie na zamówienie

Kategoria ATEX 2

Z automatycznym wyłącznikiem

Przelotowy (standardowy)

Średnica otworu 40 mm

G

Standardowy skok 10 mm

Podwójnego działania

Z gumowym zderzakiem

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	10 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe)
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	40 mm
Magnes	D (wbudowany)
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)
Wykonanie korpusu	C (amortyzacja elastyczna)
Wykonanie specjalne	standardowy

Nr kat.

55-CDQ2B40TF-10DCZ

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 20:37