



Siłownik kompaktowy, średnica 16, do ATEX Kat (55-CDQ2A16-20DCMZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
55-CDQ2A16-20DCMZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron)
Średnica tłoka	16 mm
Typ gwintu przyłączy	Rc (ø32-100; gwint M: ø12-25)
Skok	20
Wykonanie korpusu	CM (Amortyzacja elastyczna, tłoczek z gwintem zewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Wykonanie specjalne	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	20 mm
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron)
Rodzaj gwintu	M
Średnica tłoka D	16 mm
Magnes	D (wbudowany)
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)
Wykonanie korpusu	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczek z gwintem zewnętrznym)
Wykonanie specjalne	standardowy

Nr kat.

55-CDQ2A16-20DCMZ

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 15:02