



Siłownik kompaktowy, średnica 32 mm, do strefy ATEX (55-CDQ2A32TF-25DCZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
55-CDQ2A32TF-25DCZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron)
Średnica tłoka	32 mm
Typ gwintu przyłączy	TF (Gwint G, śr. tłoka \varnothing 32 do 100 mm)
Skok	25
Wykonanie korpusu	C (Amortyzacja elastyczna)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Wykonanie specjalne	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron)
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	32 mm
Magnes	D (wbudowany)
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)
Wykonanie korpusu	C (amortyzacja elastyczna)
Wykonanie specjalne	standardowy

Nr kat.

55-CDQ2A32TF-25DCZ

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 01:55