



Siłownik kompaktowy, średnica 32 mm, do strefy ATEX (55-CDQ2A32-75DCMZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
55-CDQ2A32-75DCMZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	A (Otwory gwintowane z obu stron)
Średnica tłoka	32 mm
Typ gwintu przyłączy	Rc (ø32-100; gwint M: ø12-25)
Skok	75
Wykonanie korpusu	CM (Amortyzacja elastyczna, tłoczek z gwintem zewnętrznym)
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Wykonanie specjalne	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	75 mm
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron)
Rodzaj gwintu	Rc
Średnica tłoka D	32 mm
Magnes	D (wbudowany)
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)
Wykonanie korpusu	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczek z gwintem zewnętrznym)
Wykonanie specjalne	standardowy

Nr kat.

55-CDQ2A32-75DCMZ

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 16:26