



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy, średnica 100 mm, do zastosowań ATEX (55-CDQ2A100-260DCZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
55-CDQ2A100-260DCZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wybuchoszczelny

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu

Działanie

Amortyzator

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego wyłącznika

Wykonanie na zamówienie

Kategoria ATEX 2

Z automatycznym wyłącznikiem

Styl z gwintem na obu końcach

Średnica otworu 100 mm

Rc

Podwójnego działania

Guma amortyzująca

Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka)

4 strony

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	260 mm
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron)
Rodzaj gwintu	Rc
Średnica tłoka D	100 mm
Wykonanie korpusu	standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)
Wykonanie specjalne	Standardowy
Magnes w tłoku	D (wbudowany)

Nr kat.	55-CDQ2A100-260DCZ
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 02:04