



Siłownik kompaktowy, średnica 16, do ATEX Kat (55-CDQ2A16-30DMZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
55-CDQ2A16-30DMZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wybuchoszczelny

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu

Skok cylindra

Działanie

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego wyłącznika

Wykonanie na zamówienie

Kategoria ATEX 2

Z automatycznym wyłącznikiem

Styl z gwintem na obu końcach

Średnica cylindra 16 mm

Gwint Rc/M

Standardowy skok 30 mm

Podwójnego działania

Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron)
Rodzaj gwintu	M
Średnica tłoka D	16 mm
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)
Wykonanie korpusu	M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Wykonanie specjalne	Standardowy
Magnes w tłoku	D (wbudowany)

Nr kat.	55-CDQ2A16-30DMZ
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 08:24