



Siłownik kompaktowy, do zastosowań ATEX Kat.II (55-CDQ2A25-10DZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
55-CDQ2A25-10DZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wybuchoszczelny

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu

Skok cylindra

Działanie

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego wyłącznika

Wykonanie na zamówienie

Kategoria ATEX 2

Z automatycznym wyłącznikiem

Styl z gwintem na obu końcach

Średnica otworu 25 mm

Gwint Rc/M

Standardowy skok 10 mm

Podwójnego działania

Standard (Gwint Wewnętrzny Końcówki Tłoka)

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	10 mm
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron)
Rodzaj gwintu	M
Średnica tłoka D	25 mm
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)
Wykonanie korpusu	standard (tłoczysko z gwintem wewnętrznym)
Wykonanie specjalne	Standardowy
Magnes w tłoku	D (wbudowany)

Nr kat.	55-CDQ2A25-10DZ
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 20:58