



Siłownik kompaktowy, średnica 32 mm, do strefy ATEX (55-CDQ2A32-100DCMZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
55-CDQ2A32-100DCMZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wybuchoszczelny

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu

Skok cylindra

Działanie

Opcja korpusu

Rowek montażowy automatycznego
wyłącznika

Wykonanie na zamówienie

Kategoria ATEX 2

Z automatycznym wyłącznikiem

Styl z gwintem na obu końcach

Średnica otworu 32 mm

Gwint Rc/M

Standardowy skok 100 mm

Podwójnego działania

Z gumowym zderzakiem i męskim gwintem końcówki
pręta

Φ12-Φ25 2 strony/Φ32-Φ100 4 strony

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Sposób montażu	A (otwory gwintowane z obu stron)
Rodzaj gwintu	Rc
Średnica tłoka D	32 mm
Rowki do montażu czujników	Z (rowki do montażu czujników)
Wykonanie korpusu	CM (amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Wykonanie specjalne	Standardowy
Magnes w tłoku	D (wbudowany)

Nr kat.	55-CDQ2A32-100DCMZ
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 10:11