



Stół przesuwny z prowadnicą liniową (25A-MXQ12L-30AT-M9N) - SMC



Numer artykułu SKU:
25A-MXQ12L-30AT-M9N

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica tłoka	Średnica otworu 12 mm
Typ gwintu	Gwint M (Φ6 do Φ16), Rc (Φ20, Φ25)
Symetryczny	Typ symetryczny
Skok cylindra	Standardowy skok 30 mm
Opcja regulacji	Gumowy ogranicznik końca skoku cofania
Automatyczny przełącznik	Przełącznik automatyczny półprzewodnikowy, przepust, z lampką kontrolną, 3-przewodowy (NPN), liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,5 m, napięcie zasilania: DC5V, 12V, 24V (DC4,5~28V)
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Wykonanie	standard
Średnica tłoka D	12 mm
Czujnik położenia	M9N (standardowy czujnik elektroniczny, 3-przew. NPN, kabel poziomy, 0,5 m)
Typ symetryczny	L (symetryczny)
Zespół nastawy skoku	AT (zespół nastawy skoku na wycofaniu/amortyzacja elastyczna)

Nr kat.	25A-MXQ12L-30AT-M9N
---------	---------------------

Data wygenerowania podsumowania: 13.09.2026r, g. 01:03