

Stół przesuwny z prowadnicą liniową (25A-MXQ12L-75BS-M9NL) - SMC



Numer artykułu SKU:
25A-MXQ12L-75BS-M9NL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica tłoka	12mm
Typ symetryczny	L (Symetryczny)
Skok	75mm
Zespół nastawy skoku	BS (Ogranicznik skoku wysuwania/amortyzator uderzeń)
Czujnik położenia	M9N-900--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN
Przyłącze elektryczne	L (3m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	75 mm
Przyłącze elektryczne	L (3m)
Wykonanie	standard
Średnica tłoka D	12 mm
Czujnik położenia	M9N (standardowy czujnik elektroniczny, 3-przew. NPN, kabel poziomy, 0,5 m)
Typ symetryczny	L (symetryczny)
Zespół nastawy skoku	BS (ogranicznik skoku na wysuwie /amortyzator uderzeń)

Nr kat.	25A-MXQ12L-75BS-M9NL
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 13.09.2026r, g. 01:01