

Stół przesuwny z prowadnicą liniową, 20L-30AS (25A-MXQ20L-30AS-M9N) - SMC



Numer artykułu SKU:
25A-MXQ20L-30AS-M9N

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica tłoka	20mm
Typ symetryczny	L (Symetryczny)
Skok	30mm
Zespół nastawy skoku	AS (Zespół nastawy skoku na wysuwie/amortyzacja elastyczna)
Czujnik położenia	M9N-900--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Wykonanie	standard
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	M9N (standardowy czujnik elektroniczny, 3-przew. NPN, kabel poziomy, 0,5 m)
Typ symetryczny	L (symetryczny)
Zespół nastawy skoku	AS (zespół nastawy skoku na wysuwie/amortyzacja elastyczna)

Nr kat.	25A-MXQ20L-30AS-M9N
---------	---------------------