



Stół przesuwny z prowadnicą liniową (25A-MXQ25L-30-M9N) - SMC



**Numer artykułu SKU:
25A-MXQ25L-30-M9N**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica tłoka	Średnica otworu 25 mm
Typ gwintu	Gwint M (Φ6 do Φ16), Rc (Φ20, Φ25)
Symetryczny	Typ symetryczny
Skok cylindra	Standardowy skok 30 mm
Opcja regulacji	Bez regulatora
Automatyczny przełącznik	Przełącznik automatyczny półprzewodnikowy, przepust, z lampką kontrolną, 3-przewodowy (NPN), liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,5 m, napięcie zasilania: DC5V, 12V, 24V (DC4,5~28V)
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Wykonanie	standard
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	M9N (standardowy czujnik elektroniczny, 3-przew. NPN, kabel poziomy, 0,5 m)
Typ symetryczny	L (symetryczny)
Zespół nastawy skoku	bez zespołu nastawy skoku

Nr kat.	25A-MXQ25L-30-M9N
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 14:53