



Siłownik pneumatyczny, okrągły, średnica 40 mm, skok 200 mm (CD76RAF40-200-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CD76RAF40-200-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Typ	A (Montaż na dolnej powierzchni)
Sposób montażu	F (Gwint na pokrywie przedniej, przyłącza z boku)
Średnica tłoka	40 mm
Skok	200
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	200 mm
Sposób montażu	F (gwint na pokrywie przedniej, przyłącza z boku)
Typ	A (montaż na dolnej powierzchni)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Sposób montażu czujników	B (montaż taśmą)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CD76RAF40-200-B
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 04:54