

Siłownik okrągły, średnica 32 mm, skok 40 mm (CD76RAF32-40-B-XC6B) - SMC



Numer artykułu SKU:
CD76RAF32-40-B-XC6B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Typ	A (Montaż na dolnej powierzchni)
Sposób montażu	F (Gwint na pokrywie przedniej, przyłącza z boku)
Średnica tłoka	32 mm
Skok	40
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Tłoczysko, nakrętka tłoczyska i nakrętka montażowa ze stali nierdzewnej

DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm
Sposób montażu	F (gwint na pokrywie przedniej, przyłącza z boku)
Typ	A (montaż na dolnej powierzchni)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Sposób montażu czujników	B (montaż za pomocą taśmy)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CD76RAF32-40-B-XC6B
---------	---------------------