



Siłownik pneumatyczny okrągły ISO 6432, średnica 20 mm, skok 30 mm (CD85F20-30-B-XC6A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CD85F20-30-B-XC6A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes	Wbudowany magnes
Typ pokrywy głowicy	Boss-cut Basic
Średnica tłoka	Średnica otworu 20 mm
Amortyzator	Gumowy zderzak (standard)
Ostona Tłoka	Bez ostony tłoka
Uchwyt montażowy	Bez uchwytu montażowego
Akcesorium	Bez akcesorium
Styl montażu wyłącznika automatycznego	Styl montażu taśmowego
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Tłoczysko, nakrętka końcowa pręta ze stali nierdzewnej

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna
Sposób montażu	F (pokrywa tylna bez gwintu, przyłącza z boku)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Sposób montażu czujników	B (montaż taśmą)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CD85F20-30-B-XC6A
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 08:15