



Siłownik pneumatyczny okrągły ISO 6432, średnica 20 mm, skok 40 mm (CD85F20-40-B-XC6B) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CD85F20-40-B-XC6B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	F (Pokrywa tylna bez gwintu, przyłącza z boku)
Średnica tłoka	Ø20 mm.
Skok	40
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Ostona tłoczyska	Brak
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Stal nierdzewna	Tłoczysko, nakrętka tłoczyska i nakrętka montażowa ze stali nierdzewnej
Długi skok	Brak

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CD85F20-40-B-XC6B

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 02:28