



Siłownik pneumatyczny okrągły ISO 6432, średnica 20 mm, skok 50 mm (C85F20-50T-XC6B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
C85F20-50T-XC6B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	F (Pokrywa tylna bez gwintu, przyłącza z boku)
Średnica tłoka	Ø20 mm.
Skok	50
Działanie	T (Sprężyna wysuwająca tłoczysko)
Sposób montażu czujników	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Tłoczysko, nakrętka tłoczyska i nakrętka montażowa ze stali nierdzewnej

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm
Sposób montażu	F (pokrywa tylna bez gwintu, przyłącza z boku)
Działanie	T (jednostronnego działania ciągnący)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Sposób montażu czujników	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Magnes w tłoku	brak

Nr kat.	C85F20-50T-XC6B
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 13:16