



Siłownik pneumatyczny okrągły ISO 6432, średnica 20, podwójnego działania (C85F20-80) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
C85F20-80**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wbudowany magnes	Bez magnesu
Typ pokrywy głowicy	Boss-cut Basic
Średnica tłoka	Średnica otworu 20 mm
Skok cylindra	Standardowy skok 80 mm
Amortyzator	Gumowy zderzak (standard)
Ostona Tłoka	Bez ostony tłoka
Uchwyt montażowy	Bez uchwytu montażowego
Akcesorium	Bez akcesorium
Styl montażu wyłącznika automatycznego	None
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

## DANE TECHNICZNE

Skok	80 mm
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna
Sposób montażu	F (pokrywa tylna bez gwintu, przyłącza z boku)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Ośłona tłoczyska	brak
Sposób montażu czujników	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Magnes w tłoku	brak

Nr kat.	C85F20-80
---------	-----------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 14:12