



Siłownik pneumatyczny okrągły ISO 6432, średnica 25, skok 25 (C85F25-25S-XC6B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
C85F25-25S-XC6B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes	Bez magnesu
Typ pokrywy głowicy	Boss-cut Basic
Średnica tłoka	Średnica otworu 25 mm
Skok cylindra	Standardowy skok 25 mm
Działanie	Jednostronnego działania, powrót sprężynowy
Uchwyt montażowy	Bez uchwytu montażowego
Akcesorium	Bez akcesorium
Styl montażu wyłącznika automatycznego	None
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Pręt tłoka ze stali nierdzewnej, nakrętka końcowa pręta i nakrętka montażowa

DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Sposób montażu	F (pokrywa tylna bez gwintu, przyłącza z boku)
Działanie	S (jednostronnego działania pchający)
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Sposób montażu czujników	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Magnes w tłoku	brak

Nr kat.	C85F25-25S-XC6B
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 05:20