



Siłownik kompaktowy, typ z przyłączem osiowym (CQP2B40-30DM) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CQP2B40-30DM**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Typ	Standardowy
Średnica tłoka	Ø40 mm.
Typ gwintu przyłączy	Rc (Ø32-100; gwint M: Ø12-25)
Skok	30
Wykonanie korpusu	M (Tłoczyisko z gwintem zewnętrznym)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0.5 m.
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)
Opcje zakończenia tłoczyiska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	0,5 m.
Typ	Standardowy
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Wykonanie korpusu	M (tłoczysko z gwintemzew.)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CQP2B40-30DM
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 15:44