



## Jednostka FRL, przyłącze Rc3/4 (AC40C-06G-V-1-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
AC40C-06G-V-1-D**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wielkość korpusu	40
Gwint	Rc
Przyłącze	06 (3/4)
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	Brak
Manometr /Cyfrowy przekaźnik ciśnienia	G (Manometr okrągły ze wskaźnikiem ograniczenia)
Ręczny zawór odcinający 3/2	V (Na końcu zestawu FRL AF+AFM+AR+V)
Zakres nastawy ciśnienia	1 (Zakres nastawy ciśnienia: 0.02 to 0.2 MPa)
Typ zbiornika	Standard (Zbiornik z poliwęglanu)
Przyłącze spustu kondensatu	Standardowy
Wykonanie półstandardowe 2	Standard
Kierunek przepływu	Standard
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Bez przyłączką nasadkową

### DANE TECHNICZNE

Nr kat.

AC40C-06G-V-1-D

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 10:46