



## Złączka kątowa skręcana R1/2-15 do rurek miedzianych



Numer artykułu SKU:  
**KWE1215MS**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Korpus: Mosiadz, uszczelka: Polimer

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +100°C (z uszczelka polimerowa: -20°C do maks. +80°C)

Wskazówka:

Mosięzne złącza gwintowe pierścieni zaciskowych nie można łączyć z rurowymi złączami gwintowymi z pierścieniem tnącym DIN EN ISO 8434-1 (DIN 2353). Przy zastosowaniu miękkiej rury miedzianej trzeba uwzględnić współczynnik korygujący 0,65 (ciśnienie x 0,65). Podane wartości dla rury z poliamidu obowiązują w temperaturach od -15°C do +30°C. W innych temperaturach zastosować następujące mnożniki: +31°C do +50°C: ciśnienie x 0,68; +51°C do +70°C: ciśnienie x 0,55

\* w połączeniu z tuleją oporowa

## DANE TECHNICZNE

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Waga                                        | 0,08 kg           |
| Ciśnienie robocze ze sztywną rurą miedzianą | 82 bar            |
| Rodzaj gwintu                               | R                 |
| Zakres temperatury                          | -60 do +300 °C    |
| Gwint wkręcany                              | 1/2               |
| Średnica rury zew.                          | 15 mm (M20 x 1,5) |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | KWE1215MS     |
| EAN-13  | 4050571459109 |