

Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem, średnica 40 mm
(CDM2RKA40-75Z) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2RKA40-75Z

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sposób montażu	A (Montaż na dolnej powierzchni)
Gwint tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Skok	75
Magnes	D (Wbudowany magnes)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ze stali nierdzewnej	Brak
Średnica tłoka	40 mm
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	75 mm
Gwint tłoczyska	końcówka tłoczyska z gwintem zew.
Sposób montażu	A (montaż na dolnej powierzchni)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Element wyposażenia tłoczyska	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDM2RKA40-75Z
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 12.09.2026r, g. 22:13