



Elektrozawór 3/2, korpus z portami, seria 25A-VP342/542/742 (25A-VP542K-5DZ1-03FA-F) - SMC



Numer artykułu SKU:
25A-VP542K-5DZ1-0(2)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie korpusu	2 (Zawór przewodowy)
Opcje zaworu	Standard (wewnętrzne zasilanie pilota)
Ciśnienie pracy	K (Do wysokiego ciśnienia; 1,0 MPa, 1,0 W DC, tylko z suwakiem stalowym)
Wykonanie cewki	Standardowy
Napięcie sterowania	5 (24 VDC)
Przyłącze elektryczne	D (Przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym)
Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Gwint	F [G (PF)]
Sposób działania	A (Normalnie zamknięty)
Opcja	F (Ze wspornikiem)

DANE TECHNICZNE



Nr kat.

25A-VP542K-5DZ1-0(2)

Data wygenerowania podsumowania: 17.09.2026r, g. 22:02