

Siłownik pneumatyczny, dwustronnego działania (CM2YC40TF-150Z) - SMC



Numer artykułu SKU:
CM2YC40TF-150Z

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	C (Ucho pojedyncze)
Średnica tłoka	40 mm
Gwint przyłączy	TF (Gwint G)
Skok	150
Gwint tłocznika	Zakończenie tłocznika gwintem zewnętrznym
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0.5m (lub bez kabla gdy wybrano bez czujników lub czujniki A33A, A34A, A44A, G39A, K39A)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	150 mm
Gwint tłocznika	końcówka tłocznika z gwintem zew.
Sposób montażu	C (Ucho pojedyncze)
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak

Nr kat.

CM2YC40TF-150Z

Data wygenerowania podsumowania: 10.09.2026r, g. 09:09