

Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem (CDM2YE25-125Z) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2YE25-125Z

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)	Z automatycznym wyłącznikiem
Styl montażu	Zintegrowany styl widełkowy
Średnica tłoka	Średnica otworu 25 mm
Typ gwintu portu	Rc
Skok cylindra	Standardowy skok 125 mm
Sufiks dla cylindra	Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka
Znacznik podwójnego skoku	Bez oznaczenia dwóch suwów
Skok cylindra 2	Bez skoku cylindra 2
Sufiks dla Cylindra2	Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka
Uchwyt obrotowy	None
Uchwyt końca tłoka	None
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	125 mm
Sposób montażu	E (ucho zintegrowane)
Rodzaj gwintu	R
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Gwint na tłoczysku	końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym

Nr kat.	CDM2YE25-125Z
---------	---------------