



Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem (CDM2YB32TF-200Z) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2YB32TF-200Z

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	B [Standard (z obu stron pokryw z gwintem)]
Średnica tłoka	32 mm
Gwint przyłączy	TF (Gwint G)
Skok	200
Gwint tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0.5m (lub bez kabla gdy wybrano bez czujników lub czujniki A33A, A34A, A44A, G39A, K39A)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	200 mm
Sposób montażu	B (standard, z obu stron pokryw z gwintem)
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Gwint na tłoczysku	końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym

Nr kat.	CDM2YB32TF-200Z
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 10.09.2026r, g. 07:03