



Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem (CDM2YE25-300Z) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2YE25-300Z

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	E (Ucho zintegrowane)
Średnica tłoka	25 mm
Gwint przyłączy	R
Skok	300
Gwint tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0.5m (lub bez kabla gdy wybrano bez czujników lub czujniki A33A, A34A, A44A, G39A, K39A)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	300 mm
Sposób montażu	E (ucho zintegrowane)
Rodzaj gwintu	R
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Gwint na tłoczysku	końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym

Nr kat. CDM2YE25-300Z

Data wygenerowania podsumowania: 10.09.2026r, g. 08:59